
Technical Data Sheet
Gearbox
UMSG


MODEL	UMSG75	
Ø OUTPUT SHAFT	28	mm
APPROXIMATE RATIO	25	
EXACT RATIO	25.00	
OUTPUT SPEED	58	RPM
EXACT OUTPUT SPEED	58	RPM
INPUT POWER	0.55	KW
INPUT ROTATION	1400	RPM
INPUT PAM	80B14	
OUTPUT TORQUE	75.03	N.m
NOMINAL TORQUE	204.63	N.m
NOMINAL POWER	1.5	KW
SERVICE FACTOR	2.73	
DYNAMIC EFFICIENCY	0.80	



Oil Quantity (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Radial and Axial Loads



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	460	2300
100	560	2800
50	720	3600
15	1000	5000


Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222


Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

3D dimensions UMSG75


Basic wormbox




Square flange **FA**




Round flange **FB**




Feet



Reaction arm



Single Shaft



b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2	o1
8	60	28	63.5	120	192	31	M10

1400 rpm	N2	Relação	P1	FS	P1n	M2	Rend.	Fr max	Veio		Flanges de entrada			
	rpm	i	kW		kW	Nm	%	N	Entrada	Saída	71	80	90	100/112
UMSG75	187	7,5	4	1,0	4,1	185	0,89	2785	28	28			B14/B5	B14/B5
	140	10	3	1,1	3,2	190	0,88	3065					B14/B5	B14/B5
	93	15	2,2	1,0	2,3	198	0,85	3509					B14/B5	B14/B5
	70	20	1,5	1,3	1,9	210	0,82	3862	24			B14/B5	B14/B5	
	56	25	1,5	1,0	1,5	202	0,8	4160				B14/B5	B14/B5	
	47	30	1,5	1,0	1,5	233	0,76	4421				B14/B5	B14/B5	
	35	40	1,1	1,0	1,1	216	0,72	4865				B14/B5	B14/B5	
	28	50	0,75	1,2	0,89	206	0,69	5241	19		B5	B14/B5		
	23	60	0,75	1,0	0,75	197	0,65	5569			B5	B14/B5		
	18	80	0,55	1,1	0,58	197	0,6	6130			B5	B14/B5		
	14	100	0,37	1,3	0,48	180	0,55	6603	14		B5	B14/B5		