
Technical Data Sheet
Gearbox
UMSG


MODEL	UMSG90	
Ø OUTPUT SHAFT	35	mm
APPROXIMATE RATIO	7.5	
EXACT RATIO	7.50	
OUTPUT SPEED	195	RPM
EXACT OUTPUT SPEED	195	RPM
INPUT POWER	4.00	KW
INPUT ROTATION	1400	RPM
INPUT PAM	112B14	
OUTPUT TORQUE	184.17	N.m
NOMINAL TORQUE	290.06	N.m
NOMINAL POWER	6.3	KW
SERVICE FACTOR	1.58	
DYNAMIC EFFICIENCY	0.90	



Oil Quantity (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1	1	1	1	1	1

Radial and Axial Loads



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	500	2500
100	600	3000
50	800	4000
15	1160	5800


Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222


Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

3D dimensions UMSG90


Basic wormbox




Square flange FA




Round flange FB




Feet



Reaction arm



Single Shaft



b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2	o1
10	80	35	84.5	140	234	38	M12

1400 rpm	N2	Relação	P1	FS	P1n	M2	Rend.	Fr max	Veio		Flanges de entrada		
	rpm	i	kW		kW	Nm	%	N	Entrada	Saída	80	90	100/112
UMSG90	187	7,5	5,5	1,1	6,3	287	0,9	3081	28	35		B14/B5	B14/B5
	140	10	5,5	0,9	5,1	306	0,89	3391				B14/B5	B14/B5
	93	15	4	1,0	4,1	357	0,86	3882				B14/B5	B14/B5
	70	20	3	1,0	3,1	351	0,84	4273				B14/B5	B14/B5
	56	25	2,2	1,1	2,4	332	0,82	4603				B14/B5	B14/B5
	47	30	2,2	1,2	2,6	415	0,78	4891				B14/B5	B14/B5
	35	40	1,5	1,2	1,8	363	0,75	5383	24		B14/B5	B14/B5	
	28	50	1,1	1,3	1,4	339	0,72	5799			B14/B5	B14/B5	
	23	60	1,1	1,0	1,1	307	0,69	6163			B14/B5	B14/B5	
	18	80	0,75	1,1	0,83	285	0,63	6783	19		B14/B5		
	14	100	0,55	1,2	0,67	270	0,59	7306			B14/B5		