



L (motor estándar)

515

L (motor c/freno)

660

L (motor c/ventilación forzada)

620

L (motor sin ventilación)

488

Patatas					Eje							Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T	
132	216	178	89	12	38k6	80	10	33	41	M12x28	270	225	259	349	-	-	-	-	-	

### Datos Eléctricos

Tipo	HE30 132M-8	
Polos	8/750	Polos
Potencia	3.00	Kw
Voltaje	400	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	710	rpm
Corriente nominal	7.55	A
Factor de potencia	0.73	
Eficiencia 100%	80.0	%
Eficiencia 75%	-	%
Eficiencia 50%	-	%
Par	40.35	N.m
Ta/Tn	1.8	
Ia/In	6.0	
Tm/Tn	2	

### Datos Mecánicos

Altura del eje	132
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S3-70%
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	64 dB(A)
Peso	82 kg
Rodamiento DE	6308 2Z C3
Rodamiento NDE	6308 2Z C3

### Datos Extra

#### Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-16	Par de freno	80	N.m
Freno de corriente alterna	AC7	Par de freno	90	N.m

#### Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	55	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	55	W