



L (motor estándar)
1335
L (motor c/freno)
1545
L (motor c/ventilación forzada)
1515
L (motor sin ventilación)
1160

Patas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
315	508	457	216	28	80m6	170	22	71	85	M20x42	635	680	620	845	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	HE30 315M-8
Polos	8/750 Polos
Potencia	75.00 Kw
Voltaje	400 V
Frecuencia	50 Hz
Velocidad	735 rpm
Corriente nominal	145.90 A
Factor de potencia	0.81
Eficiencia 100%	91.6 %
Eficiencia 75%	- %
Eficiencia 50%	- %
Par	974.42 N.m
Ta/Tn	1.8
Ia/In	6.2
Tm/Tn	2

Datos Mecánicos

Altura del eje	315
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S3-70%
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	82 dB(A)
Peso	1026 kg
Rodamiento DE	NU 319
Rodamiento NDE	6319 C3

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	K11D	Par de freno	2000/2800 N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	450 W