



L (motor estándar)

1535

L (motor c/freno)

NA

L (motor c/ventilación forzada)

1770

L (motor sin ventilación)

1400

Patas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
355	610	630	254	28	95m6	170	25	86	101	M20x42	730	755	698	1010	-	-	-	-	-

### Datos Eléctricos

Tipo	EM30 355L-4	
Polos	4/1500	Polos
Potencia	315.00	Kw
Voltaje	400	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	1490	rpm
Corriente nominal	530.70	A
Factor de potencia	0.90	
Eficiencia 100%	95.2	%
Eficiencia 75%	-	%
Eficiencia 50%	-	%
Par	2018.81	N.m
Ta/Tn	2.1	
Ia/In	6.9	
Tm/Tn	2.2	

### Datos Mecánicos

Altura del eje	355
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S3-70%
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	101 dB(A)
Peso	1810 kg
Rodamiento DE	NU 322
Rodamiento NDE	6322 C3

### Datos Extra

#### Frenos aplicables

Freno de corriente continua	NA	Par de freno	NA	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

#### Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	700	W