


Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Aluminio IE2



L (motor estándar)

220

L (motor c/freno)

292

L (motor c/ventilación forzada)

320

L (motor sin ventilación)

185

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
63	100	80	40	7	11j6	23	4	8.5	12.5	M4x10	120	103	128	175	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos			Datos Mecánicos		
Tipo	HE31/UMHA*		Altura del eje	63	
Polos	4/1500	Polos	Forma constructiva	B3	
Potencia	0.12	Kw	Protección mecánica	55	
Voltaje	400	V	Clase de calentamiento	B	
Frecuencia	50	Hz	Clase de aislamiento	F	
Velocidad	1380	rpm	Servicio	S1	
Corriente nominal	0.53	A	Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Factor de potencia	0.54		Altitud	1000	
Eficiencia 100%	59.1	%	Ruido	64	dB(A)
Eficiencia 75%	54.1	%	Peso	3.8	kg
Eficiencia 50%	45.0	%	Rodamiento DE	6201 2Z C3	
Par	0.83	N.m	Rodamiento NDE	6201 2Z C3	
Ta/Tn	2.4				
Ia/In	3.5				
Tm/Tn	2.4				

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-06	Par de freno	4	N.m
Freno de corriente alterna	AC1	Par de freno	4.5	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	25	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	25	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213