

Ficha Técnica

Motor Eléctrico Trifásico en Hierro IE3



L (motor estándar)

305

L (motor c/freno)

405

L (motor c/ventilación forzada)

410

L (motor sin ventilación)

295

Patas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
80	125	100	50	10	19j6	40	6	15.5	21.5	M6x16	165	130	158	220	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	PE30/UM3C*	
Polos	80M1-2	Polos
Potencia	2/3000	Kw
Voltaje	0.75	V
Frecuencia	400	Hz
Velocidad	50	rpm
Corriente nominal	2890	A
Factor de potencia	1.63	
Eficiencia 100%	0.82	%
Eficiencia 75%	80.7	%
Eficiencia 50%	81.3	%
Par	79.6	N.m
Ta/Tn	2.5	
Ia/In	2.3	
Tm/Tn	7.0	
	2.3	

Datos Mecánicos

Altura del eje	80
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	62 dB(A)
Peso	23 kg
Rodamiento DE	6204 2Z C3
Rodamiento NDE	6204 2Z C3

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-08	Par de freno	8	N.m
Freno de corriente alterna	AC3	Par de freno	16	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	45	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	45	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213