


Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Hierro IE4



L (motor estándar)

810

L (motor c/freno)

965

L (motor c/ventilación forzada)

895

L (motor sin ventilación)

715

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
180	279	279	121	15	48k6	110	14	42.5	51.5	M16x36	355	350	355	455	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos			Datos Mecánicos		
Tipo	UM4C 180L-4		Altura del eje	180	
Polos	4/1500	Polos	Forma constructiva	B3	
Potencia	22.00	Kw	Protección mecánica	55	
Voltaje	400	V	Clase de calentamiento	B	
Frecuencia	50	Hz	Clase de aislamiento	F	
Velocidad	1475	rpm	Servicio	S1	
Corriente nominal	39.53	A	Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Factor de potencia	0.85		Altitud	1000	
Eficiencia 100%	94.5	%	Ruido	76	dB(A)
Eficiencia 75%	93.3	%	Peso	224	kg
Eficiencia 50%	92.4	%	Rodamiento DE	6311 C3	
Par	142.4	N.m	Rodamiento NDE	6311 C3	
Ta/Tn	2				
Ia/In	9.5				
Tm/Tn	2.3				

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	K8D	Par de freno	400	N.m
Freno de corriente alterna	AC8D	Par de freno	400	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	85	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213