


Ficha Técnica

Motor Eléctrico Trifásico en Hierro IE3



L (motor estándar)

795

L (motor c/freno)

990

L (motor c/ventilación forzada)

950

L (motor sin ventilación)

700

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
200	318	305	133	19	55m6	110	16	49	59	M20x42	385	370	397	505	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	PE30/UM3C* 200L-4	
Polos	4/1500	Polos
Potencia	30.00	Kw
Voltaje	400	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	1480	rpm
Corriente nominal	53.80	A
Factor de potencia	0.86	
Eficiencia 100%	93.6	%
Eficiencia 75%	93.4	%
Eficiencia 50%	92.4	%
Par	193.6	N.m
Ta/Tn	2	
Ia/In	7.8	
Tm/Tn	2.3	

Datos Mecánicos

Altura del eje	200
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	76 dB(A)
Peso	278 kg
Rodamiento DE	6312 C3
Rodamiento NDE	6312 C3

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	K8D	Par de freno	400	N.m
Freno de corriente alterna	AC8D	Par de freno	400	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	110	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213