



L (motor estándar)

930

L (motor c/freno)

1095

L (motor c/ventilación forzada)

1060

L (motor sin ventilación)

810

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
225	356	311	149	19	60m6	140	18	53	64	M20x42	435	445	445	560	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	UM4C 225M-4	
Polos	4/1500	Polos
Potencia	45.00	Kw
Voltaje	400	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	1485	rpm
Corriente nominal	80.10	A
Factor de potencia	0.85	
Eficiencia 100%	95.4	%
Eficiencia 75%	95.8	%
Eficiencia 50%	94.6	%
Par	289.393939393939 N.m	
Ta/Tn	2	
Ia/In	9.0	
Tm/Tn	2.3	

Datos Mecánicos

Altura del eje	225	
Forma constructiva	B3	
Protección mecánica	55	
Clase de calentamiento	B	
Clase de aislamiento	F	
Servicio	S1	
Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Altitud	1000	
Ruido	78	dB(A)
Peso	380	kg
Rodamiento DE	6313 C3	
Rodamiento NDE	6313 C3	

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	K9D	Par de freno	600	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	170	W