



L (motor estándar)

1235

L (motor c/freno)

1445

L (motor c/ventilación forzada)

1415

L (motor sin ventilación)

1060

Patatas					Eje							Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T	
315	508	406	216	28	80m6	170	22	71	85	M20x42	635	565	620	845	-	-	-	-	-	

Datos Eléctricos

Tipo	PE30/UM3C* 315S-6	
Polos	6/1000	Polos
Potencia	75.00	Kw
Voltaje	400	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	985	rpm
Corriente nominal	136.30	A
Factor de potencia	0.84	
Eficiencia 100%	94.6	%
Eficiencia 75%	94.7	%
Eficiencia 50%	93.4	%
Par	727.1	N.m
Ta/Tn	2	
Ia/In	6.6	
Tm/Tn	2	

Datos Mecánicos

Altura del eje	315
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S3-70%
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	83 dB(A)
Peso	791 kg
Rodamiento DE	NU 319
Rodamiento NDE	6319 C3

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	K11D	Par de freno	2000/2800 N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	450	W