



L (motor estándar)

1235

L (motor c/freno)

1445

L (motor c/ventilación forzada)

1415

L (motor sin ventilación)

1060

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
315	508	406	216	28	80m6	170	22	71	85	M20x42	635	565	620	845	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	UM4C 315S-8
Polos	8/750 Polos
Potencia	55.00 Kw
Voltaje	400 V
Frecuencia	50 Hz
Velocidad	740 rpm
Corriente nominal	105.90 A
Factor de potencia	0.80
Eficiencia 100%	93.7 %
Eficiencia 75%	94.2 %
Eficiencia 50%	92.7 %
Par	709.7 N.m
Ta/Tn	1.6
Ia/In	8.2
Tm/Tn	2

Datos Mecánicos

Altura del eje	315
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	82 dB(A)
Peso	1000 kg
Rodamiento DE	NU 319
Rodamiento NDE	6319 C3

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	K10D	Par de freno	1000/1500 N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	450	W