



L (motor estándar)

250

L (motor c/freno)

300

L (motor c/ventilación forzada)

360

L (motor sin ventilación)

208

Patás					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
71	112	90	45	7	14j6	30	5	11	16	M5x12	132	105	147	190	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	BF31/UMA* 71M1-2	
Polos	2/3000	Polos
Potencia	0.37	Kw
Voltaje	400	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	2800	rpm
Corriente nominal	0.91	A
Factor de potencia	0.80	
Eficiencia 100%	73.5	%
Eficiencia 75%	-	%
Eficiencia 50%	-	%
Par	1.26	N.m
Ta/Tn	2.3	
Ia/In	6.0	
Tm/Tn	2.3	

Datos Mecánicos

Altura del eje	71
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S3-70%
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	64 dB(A)
Peso	5.7 kg
Rodamiento DE	6202 2Z C3
Rodamiento NDE	6202 2Z C3

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-06	Par de freno	4	N.m
Freno de corriente alterna	AC2	Par de freno	10	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	35	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	35	W