


Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Aluminio IE2



L (motor estándar)

636

L (motor c/freno)

NA

L (motor c/ventilación forzada)

755

L (motor sin ventilación)

577

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
160	254	254	108	15	42k6	110	12	37	45	M16x36	290	294	326	390	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	HE31/UMHA*	
	160L2-2	
Polos	2/3000	Polos
Potencia	22.00	Kw
Voltaje	400	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	2890	rpm
Corriente nominal	38.64	A
Factor de potencia	0.90	
Eficiencia 100%	91.3	%
Eficiencia 75%	91.7	%
Eficiencia 50%	91.0	%
Par	72.69	N.m
Ta/Tn	4.1	
Ia/In	10.0	
Tm/Tn	3	

Datos Mecánicos

Altura del eje	160	
Forma constructiva	B3	
Protección mecánica	55	
Clase de calentamiento	B	
Clase de aislamiento	F	
Servicio	S3-70%	
Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Altitud	1000	
Ruido	85	dB(A)
Peso	127	kg
Rodamiento DE	6309 2Z C3	
Rodamiento NDE	6209 2Z C3	

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	NA	Par de freno	NA	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	60	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213