



L (motor estándar)

285

L (motor c/freno)

345

L (motor c/ventilación forzada)

392

L (motor sin ventilación)

242

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
80	125	100	50	10	19j6	40	6	15.5	21.5	M6x16	162	127	158	228	-	-	-	-	-

### Datos Eléctricos

Tipo	UMDA 80M2-4/8	
Polos	4/8	Polos
Potencia	0,45 / 0,25	Kw
Voltaje	400	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	1390 / 685	rpm
Corriente nominal	1,19 / 1,25	A
Factor de potencia	0,80 / 0,60	
Eficiencia 100%	68 / 48	%
Eficiencia 75%	-	%
Eficiencia 50%	-	%
Par	3,09 / 3,49	N.m
Ta/Tn	1,8 / 2,0	
Ia/In	4,5 / 3,0	
Tm/Tn	2,0 / 2,0	

### Datos Mecánicos

Altura del eje	80
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	- dB(A)
Peso	10 kg
Rodamiento DE	6204 2Z C3
Rodamiento NDE	6204 2Z C3

### Datos Extra

#### Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-08	Par de freno	8	N.m
Freno de corriente alterna	AC3	Par de freno	16	N.m

#### Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	45	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	45	W