



L (motor estándar)

220

L (motor c/freno)

316

L (motor c/ventilación forzada)

320

L (motor sin ventilación)

186

Patás					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
63	100	80	40	7	11j6	23	4	8.5	12.5	M4x10	120	103	121	181	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	UMM2C 63M1-4	
Polos	4/1500	Polos
Potencia	0.12	Kw
Voltaje	230	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	1425	rpm
Corriente nominal	0.89	A
Factor de potencia	0.99	
Eficiencia 100%	59.1	%
Eficiencia 75%	51.1	%
Eficiencia 50%	39.2	%
Par	0.8	N.m
Ta/Tn	0.6	
Ia/In	2.6	
Tm/Tn	1.75	

Datos Mecánicos

Altura del eje	63
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	- dB(A)
Peso	4.35 kg
Rodamiento DE	6201 2Z C3
Rodamiento NDE	6201 2Z C3

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-06	Par de freno	4	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	25	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	NA	W