



L (motor estándar)

290

L (motor c/freno)

353

L (motor c/ventilación forzada)

393

L (motor sin ventilación)

248

Patas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
80	125	100	50	10	19j6	40	6	15.5	21.5	M6x16	160	130	156	226	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	UMM2C 80M2-2	
Polos	2/3000	Polos
Potencia	1.10	Kw
Voltaje	230	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	2830	rpm
Corriente nominal	6.07	A
Factor de potencia	0.99	
Eficiencia 100%	79.6	%
Eficiencia 75%	78.6	%
Eficiencia 50%	72.3	%
Par	3.71	N.m
Ta/Tn	0.38	
Ia/In	4.9	
Tm/Tn	1.8	

Datos Mecánicos

Altura del eje	80
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	- dB(A)
Peso	11.31 kg
Rodamiento DE	6204 2Z C3
Rodamiento NDE	6204 2Z C3

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-08	Par de freno	8	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	45	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	NA	W