


Ficha Técnica

Motor Eléctrico Trifásico en Hierro IE4



L (motor estándar)

745

L (motor c/freno)

NA

L (motor c/ventilación forzada)

865

L (motor sin ventilación)

655

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
160	254	254	108	15	42k6	110	12	37	45	M16x36	320	305	315	420	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	UM4C 160L-2		
Polos	2/3000	Polos	
Potencia	18.50	Kw	
Voltaje	400	V	
Frecuencia	50	Hz	
Velocidad	2950	rpm	
Corriente nominal	32.02	A	
Factor de potencia	0.89		
Eficiencia 100%	93.7	%	
Eficiencia 75%	92.8	%	
Eficiencia 50%	91.6	%	
Par	59.8898305084746 N.m		
Ta/Tn	2		
Ia/In	9.5		
Tm/Tn	2.3		

Datos Mecánicos

Altura del eje	160
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	81 dB(A)
Peso	165 kg
Rodamiento DE	6309 C3
Rodamiento NDE	6309 C3

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	NA	Par de freno	NA	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	60	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213