


Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Hierro IE2



L (motor estándar)

1345

L (motor c/freno)

NA

L (motor c/ventilación forzada)

1525

L (motor sin ventilación)

1170

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
315	508	508	216	28	80m6	170	22	71	85	M20x42	635	680	620	845	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos			Datos Mecánicos		
Tipo	HE30 315L2-4		Altura del eje	315	
Polos	4/1500	Polos	Forma constructiva	B3	
Potencia	200.00	Kw	Protección mecánica	55	
Voltaje	400	V	Clase de calentamiento	B	
Frecuencia	50	Hz	Clase de aislamiento	F	
Velocidad	1480	rpm	Servicio	S3-70%	
Corriente nominal	337.30	A	Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Factor de potencia	0.90		Altitud	1000	
Eficiencia 100%	95.1	%	Ruido	88	dB(A)
Eficiencia 75%	95.4	%	Peso	1150	kg
Eficiencia 50%	94.0	%	Rodamiento DE	NU 319	
Par	1290.45	N.m	Rodamiento NDE	6319 C3	
Ta/Tn	2.1				
Ia/In	6.9				
Tm/Tn	2.2				

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	NA	Par de freno	NA	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	450	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213