


Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Hierro IE3



L (motor estándar)

1345

L (motor c/freno)

NA

L (motor c/ventilación forzada)

1525

L (motor sin ventilación)

1170

Patatas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
315	508	508	216	28	80m6	170	22	71	85	M20x42	635	680	620	845	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos				Datos Mecánicos			
Tipo	PE30/UM3C*			Altura del eje	315		
	315L2-4			Forma constructiva	B3		
Polos	4/1500			Protección mecánica	55		
Potencia	200.00			Clase de calentamiento	B		
Voltaje	400			Clase de aislamiento	F		
Frecuencia	50			Servicio	S3-70%		
Velocidad	1485			Temp. ambiente	-10°C-40°C		
Corriente nominal	334.20			Altitud	1000		
Factor de potencia	0.90			Ruido	88		
Eficiencia 100%	96.0			Peso	1194		
Eficiencia 75%	95.9			Rodamiento DE	NU 319		
Eficiencia 50%	94.9			Rodamiento NDE	6319 C3		
Par	1286.1						
Ta/Tn	2						
Ia/In	7.1						
Tm/Tn	2.2						

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	NA	Par de freno	NA	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	450	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213