


Ficha Técnica
Motor Eléctrico Monofásico en Aluminio IE1



L (motor estándar)

241

L (motor c/freno)

349

L (motor c/ventilación forzada)

350

L (motor sin ventilación)

218

Patas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
71	112	90	45	7	14j6	30	5	11	16	M5x12	132	104	139	196	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	BF31C 71M1-4	
Polos	4/1500	Polos
Potencia	0.25	Kw
Voltaje	230	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	1320	rpm
Corriente nominal	2.10	A
Factor de potencia	0.94	
Eficiencia 100%	56.0	%
Eficiencia 75%	-	%
Eficiencia 50%	-	%
Par	1.81	N.m
Ta/Tn	0.75	
Ia/In	2.5	
Tm/Tn	1.55	

Datos Mecánicos

Altura del eje	71
Forma constructiva	B3
Protección mecánica	55
Clase de calentamiento	B
Clase de aislamiento	F
Servicio	S3-70%
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitud	1000
Ruido	- dB(A)
Peso	6.2 kg
Rodamiento DE	6202 2Z C3
Rodamiento NDE	6202 2Z C3

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-06	Par de freno	4	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	35	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	NA	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213