

Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Aluminio IE2



L (motor estándar)

439

L (motor c/freno)

530

L (motor c/ventilación forzada)

565

L (motor sin ventilación)

341

Patas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
132	216	140	89	12	38k6	80	10	33	41	M12x28	254	176	265	324	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos			Datos Mecánicos		
Tipo	HE31/UMHA* 132S2-2		Altura del eje	132	
Polos	2/3000		Forma constructiva	B3	
Potencia	7.50	Kw	Protección mecánica	55	
Voltaje	400	V	Clase de calentamiento	B	
Frecuencia	50	Hz	Clase de aislamiento	F	
Velocidad	2915	rpm	Servicio	S3-70%	
Corriente nominal	13.80	A	Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Factor de potencia	0.89		Altitud	1000	
Eficiencia 100%	88.1	%	Ruido	85	dB(A)
Eficiencia 75%	88.6	%	Peso	52	kg
Eficiencia 50%	88.5	%	Rodamiento DE	6308 2Z C3	
Par	24.57	N.m	Rodamiento NDE	6308 2Z C3	
Ta/Tn	2.2				
Ia/In	7.8				
Tm/Tn	2.3				

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-16	Par de freno	80	N.m
Freno de corriente alterna	AC7	Par de freno	90	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	55	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	55	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213