

MODELO	X32S	
Ø EJE DE SALIDA	20	mm
RELACIÓN APROXIMADA	28	
RELACIÓN EXACTA	27.62	
VELOCIDAD DE SALIDA	52	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	53	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.18	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	63B5	
PAR DE SALIDA	32.55	N.m
PAR NOMINAL	90.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.5	KW
FACTOR DE SERVICIO	2.78	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.4	0.6	0.4	0.6	0.85	0.6




Cargas Radiales y Axiales








n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	400	2000
100	500	2500
50	560	2800
15	560	2800

PX32SC...Basic Gearbox
Riduttore baseGearbox
weight
peso riduttore**6.30 kg**




M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K063.4.041	140	184
71B5	K063.4.042	160	182
80/90B5	K063.4.043	200	184
71B14	K063.4.047	105	182
80B14	K063.4.046	120	184
90B14	K063.4.041	140	184




4 holes M8x15

Mounting holes
positionPosizione fori
di montaggio**Standard**
Hollow shaft**On request**
A richiesta**PX32S...FB..**Feet
Piedini**PX32S...-F1..**Output flange
Flangia uscita




kit cod. KX3S.9.010

**PX32S...-F2..**Output flange
Flangia uscita

kit cod. KX3S.9.011

PX32S...BR..Reaction Arm
Braccio di reazione

kit cod. KX3S.9.027

**RX32S...**Input shaft
Albero in entrata**PX32SA..**Single output shaft
Albero semplice in uscita

d1	b1	c1	e1	m1	n1	t2	o1	1	kit code
ø20 k6	6	37.5	40	120	160	22.5	M8x20		KX2S.5.028
ø25 ^{-0.005/-0.020}	8	60	63.2	126.8	190	28	M8x20		K063.5.028