

MODELO	X33S	
Ø EJE DE SALIDA	20	mm
RELACIÓN APROXIMADA	50	
RELACIÓN EXACTA	50.68	
VELOCIDAD DE SALIDA	29	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	29	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.25	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B14	
PAR DE SALIDA	81.24	N.m
PAR NOMINAL	100.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.31	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.24	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.94	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.7	0.65	0.4	0.65	0.95	0.65


Cargas Radiales y Axiales




n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	400	2000
100	500	2500
50	560	2800
15	560	2800

PX33SC...Basic Gearbox
Riduttore baseGearbox
weight
peso riduttore**6.55 kg**


M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K050.4.041	138	189.5
71B5	K050.4.042	160	187
56B14	KC40.4.049	80	187
63B14	K050.4.047	90	189.5
71B14	K050.4.045	105	187








4 holes M8x15
Mounting holes position
Posizione fori di montaggio



Standard
Hollow shaft



On request
A richiesta

PX33S...FB..Feet
Piedini**PX33S...-F1..**Output flange
Flangia uscita**PX33S...-F2..**Output flange
Flangia uscita**PX33S...BR..**Reaction Arm
Braccio di reazione**RX33S...**Input shaft
Albero in entrata**PX33SA..**Single output shaft
Albero semplice in uscita

d1	b1	c1	e1	m1	n1	t2	o1	1	kit code
ø20 k6	6	37.5	40	120	160	22.5	M8x20		KX2S.5.028
ø25 ^{-0.005/-0.020}	8	60	63.2	126.8	190	28	M8x20		K063.5.028