

|                            |        |     |
|----------------------------|--------|-----|
| MODELO                     | X33S   |     |
| Ø EJE DE SALIDA            | 20     | mm  |
| RELACIÓN APROXIMADA        | 151    |     |
| RELACIÓN EXACTA            | 151.16 |     |
| VELOCIDAD DE SALIDA        | 10     | RPM |
| VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA | 10     | RPM |
| POTENCIA DE ENTRADA        | 0.12   | KW  |
| ROTACIÓN DE ENTRADA        | 1400   | RPM |
| PAM DE ENTRADA             | 63B14  |     |
| PAR DE SALIDA              | 116.30 | N.m |
| PAR NOMINAL                | 100.00 | N.m |
| POTENCIA NOMINAL           | 0.1    | KW  |
| FACTOR DE SERVICIO         | 0.83   |     |
| EFICIENCIA DINÁMICA        | 0.94   |     |

Cantidad de Aceite (L)

| B3/H1 | B6/H4 | B7/H3 | B8/H2 | V5/H5 | V6/H6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.7   | 0.65  | 0.4   | 0.65  | 0.95  | 0.65  |

Cargas Radiales y Axiales



| $n_2$ [min-1] | $F_A$ [N] | $F_R$ [N] |
|---------------|-----------|-----------|
| 250           | 400       | 2000      |
| 100           | 500       | 2500      |
| 50            | 560       | 2800      |
| 15            | 560       | 2800      |




**P**X33SC...

Basic Gearbox  
Riduttore base

**Gearbox weight**  
peso riduttore


**6.55 kg**

| M. flanges   | Kit code   | øF  | A     |
|--------------|------------|-----|-------|
| <b>63B5</b>  | K050.4.041 | 138 | 189.5 |
| <b>71B5</b>  | K050.4.042 | 160 | 187   |
|              |            |     |       |
| <b>56B14</b> | KC40.4.049 | 80  | 187   |
| <b>63B14</b> | K050.4.047 | 90  | 189.5 |
| <b>71B14</b> | K050.4.045 | 105 | 187   |



### Standard

Hollow shaft




**On request**  
A richiesta

4 holes M8x15

**Mounting holes  
position**


**Posizione fori  
di montaggio**

## PX33S...FB..

Feet  
Piedini


PX33S...**-F1**.. Output flange  
Flangia uscita

Flangia uscita




PX33S...**-F2..** Output flange  
Flangia uscita

Flangia uscita




|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| PX33S... <b>BR</b> .. | Reaction Arm<br>Braccio di reazione |
|-----------------------|-------------------------------------|

- Braccio di reazione


**RX33S...**

Input shaft  
Albero in entrata



PX33S**A**.. Single output shaft  
Albero semplice in uscita

Single output shaft  
Albero semplice in uscita



| d1                               | b1 | c1   | e1   | m1    | n1  | t2   | o1    | ① kit code |
|----------------------------------|----|------|------|-------|-----|------|-------|------------|
| ø20 k6                           | 6  | 37.5 | 40   | 120   | 160 | 22.5 | M8x20 | KX2S.5.028 |
| ø25 <sup>-0.005<br/>-0.020</sup> | 8  | 60   | 63.2 | 126.8 | 190 | 28   | M8x20 | K063.5.028 |