

MODELO	X43A	
Ø EJE DE SALIDA	25	mm
RELACIÓN APROXIMADA	60	
RELACIÓN EXACTA	59.92	
VELOCIDAD DE SALIDA	24	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	24	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.37	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B14	
PAR DE SALIDA	142.15	N.m
PAR NOMINAL	150.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.39	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.05	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.94	

#### Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.8	0.8	0.6	0.8	1.2	0.7

#### Cargas Radiales y Axiales



$n_2$ [min-1]	$F_A$ [N]	$F_R$ [N]
250	500	2500
100	700	3500
50	960	4800
15	960	4800

**PX43AC...** Basic Gearbox  
Riduttore base

Gearbox weight  
peso riduttore **7.93 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
<b>63B5</b>	K050.4.041	138	205
<b>71B5</b>	K050.4.042	160	202.5
<b>56B14</b>	KC40.4.049	80	202.5
<b>63B14</b>	K050.4.047	90	205
<b>71B14</b>	K050.4.045	105	202.5



**PX43A...FB..** Feet  
Piedini



**PX43A...-F2..** Output flange  
Flangia uscita



**PX43A...-F3..** Output flange  
Flangia uscita



**PX43A...BR..** Reaction Arm  
Braccio di reazione



**RX43A...** Input shaft  
Albero in entrata



**PX43AA..** Single output shaft  
Albero semplice in uscita

