


MODELO	X43A
Ø EJE DE SALIDA	25 mm
RELACIÓN APROXIMADA	66
RELACIÓN EXACTA	65.72
VELOCIDAD DE SALIDA	22 RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	22 RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.25 KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400 RPM
PAM DE ENTRADA	71B5
PAR DE SALIDA	105.34 N.m
PAR NOMINAL	150.00 N.m
POTENCIA NOMINAL	0.36 KW
FACTOR DE SERVICIO	1.44
EFICIENCIA DINÁMICA	0.94

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.8	0.8	0.6	0.8	1.2	0.7

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
250	500	2500
100	700	3500
50	960	4800
15	960	4800



PX43AC...

Basic Gearbox


Riduttore base

Gearbox weight peso riduttore	7.93 kg
---	----------------


M. flanges	Kit code	ϕF	A
63B5	K050.4.041	138	205
71B5	K050.4.042	160	202.5
56B14	KC40.4.049	80	202.5
63B14	K050.4.047	90	205
71B14	K050.4.045	105	202.5




PX43A...**FB**.. Feet
Piedini




PX43A...**-F2**.. Output flange
Flangia uscita




PX43A...**-F3**.. Output flange
Flangia uscita



PX43A... BR ..	Reaction Arm Braccio di reazione
-----------------------	-------------------------------------



R X43A...	Input shaft Albero in entrata
------------------	----------------------------------



PX43A**A**.. Single output shaft
Albero semplice in uscita

