
Ficha Técnica
Reductor de velocidad
ORTOGONAL

MODELO	X53A	
Ø EJE DE SALIDA	30	mm
RELACIÓN APROXIMADA	163	
RELACIÓN EXACTA	163.16	
VELOCIDAD DE SALIDA	9	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	9	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.25	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B14	
PAR DE SALIDA	261.53	N.m
PAR NOMINAL	250.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.24	KW
FACTOR DE SERVICIO	0.96	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.94	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.3	1.55	0.85	1.45	2.1	1.25

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
250	600	3000
100	800	4000
50	960	4800
15	1660	8300

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080


Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222


Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

PX53AC... Basic Gearbox
Riduttore base


Gearbox weight / peso riduttore: **12.65 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K063.4.041	140	246
71B5	K063.4.042	160	244
80/90B5	K063.4.043	200	246
71B14	K063.4.047	105	244
80B14	K063.4.046	120	246
90B14	K063.4.041	140	246






Mounting holes position
Posizione fori di montaggio




Standard
Hollow shaft




On request
A richiesta


PX53A...FB.. Feet
Piedini




PX53A...-F2.. Output flange
Flangia uscita




PX53A...-F3.. Output flange
Flangia uscita




PX53A...-F4.. Output flange
Flangia uscita




RX53A... Input shaft
Albero in entrata



PX53A...BR.. Reaction Arm
Braccio di reazione



PX53AA.. Single output shaft
Albero semplice in uscita



9