
Ficha Técnica
Reductor de velocidad
ORTOGONAL

MODELO	X63A	
Ø EJE DE SALIDA	35	mm
RELACIÓN APROXIMADA	116	
RELACIÓN EXACTA	116.45	
VELOCIDAD DE SALIDA	13	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	13	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.55	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	80B5	
PAR DE SALIDA	410.65	N.m
PAR NOMINAL	410.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.55	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.00	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.94	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.8	1.8	1.05	1.7	2.6	1.65

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
250	600	3000
100	780	3900
50	1140	5700
15	1660	8300

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080


Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222


Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

PX63AC... Basic Gearbox
Riduttore base

Gearbox weight peso riduttore **15.98 kg**


M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K063.4.041	140	265
71B5	K063.4.042	160	263
80/90B5	K063.4.043	200	265
71B14	K063.4.047	105	263
80B14	K063.4.046	120	265
90B14	K063.4.041	140	265






Mounting holes position
Posizione fori di montaggio


PX63A...**FB**.. Feet
Piedini




PX63A...**-F2**.. Output flange
Flangia uscita




PX63A...**-F3**.. Output flange
Flangia uscita




PX63A...**-F4**.. Output flange
Flangia uscita



RX63A... Input shaft
Albero in entrata



PX63A...**BR**.. Reaction Arm
Braccio di reazione



PX63A**A**.. Single output shaft
Albero semplice in uscita

