

MODELO	X63A
Ø EJE DE SALIDA	35 mm
RELACIÓN APROXIMADA	116
RELACIÓN EXACTA	116.45
VELOCIDAD DE SALIDA	13 RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	13 RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.37 KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400 RPM
PAM DE ENTRADA	71B5
PAR DE SALIDA	276.26 N.m
PAR NOMINAL	410.00 N.m
POTENCIA NOMINAL	0.55 KW
FACTOR DE SERVICIO	1.49
EFICIENCIA DINÁMICA	0.94

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.8	1.8	1.05	1.7	2.6	1.65

Cargas Radiales y Axiales






n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	600	3000
100	780	3900
50	1140	5700
15	1660	8300

PX63AC...Basic Gearbox
Riduttore baseGearbox
weight
peso riduttore **15.98 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K063.4.041	140	265
71B5	K063.4.042	160	263
80/90B5	K063.4.043	200	265
71B14	K063.4.047	105	263
80B14	K063.4.046	120	265
90B14	K063.4.041	140	265



4 holes M8x20

Mounting holes
positionPosizione fori
di montaggio**Standard**
Hollow shaft**On request**
A richiesta**PX63A...FB..**Feet
Piedini**PX63A...-F2..**Output flange
Flangia uscita**PX63A...-F3..**Output flange
Flangia uscita**PX63A...-F4..**Output flange
Flangia uscita**RX63A...**Input shaft
Albero in entrata**PX63A...BR..**Reaction Arm
Braccio di reazione**PX63AA..**Single output shaft
Albero semplice in uscita