Ficha Tecnica
Variador UMP1 110kW Entrada trifásica Salida trifásica IP20


Datos Técnicos


Potencia 110kW

ALIMENTACIÓN	AC 3PH 380-440V	
CORRIENTE DE ENTRADA G*	201	A
CORRIENTE DE ENTRADA P	265	A
TENSIÓN DE SALIDA	3PH 0~Vin	V
CORRIENTE DE SALIDA G	215	A
CORRIENTE DE SALIDA P	260	A
IP	20	
FILTRO EMC AMBIENTE C3	incorporado	
FILTRO EMC AMBIENTE C2	opcional	
UNIDAD DE FRENADO	opcional	



*G representa el par constante y P representa el par variable





Dimensiones de instalación

H1	554 mm
H2	535 mm
H3	- mm
W1	338 mm
W2	200 mm
W3	- mm
W4	- mm
D1	330 mm
D2	- mm
Diámetro del orificio	10 mm
Tornillo	M8


Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

Ficha Tecnica
Variador UMP1 110kW Entrada trifásica Salida trifásica IP20

Diagrama de control



Tamaño del embalaje

Altura	675	mm
Anchura	470	mm
Profundidad	575	mm
Peso	52	Kg

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213