

Ficha Técnica
 Reductor de velocidad
 SIN-FIN CORONA REDONDO



MODELO	110	
Ø EJE DE SALIDA	42	mm
RELACIÓN APROXIMADA	40	
RELACIÓN EXACTA	38.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	37	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	38	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	2.20	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	100B5	
PAR DE SALIDA	427.67	N.m
PAR NOMINAL	641.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	3.3	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.50	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.75	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.9	1.35	1.35	2	2	2

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	600	2900
100	750	3600
50	920	4600
15	1400	7000

Universal Motors S.A.
 Rua Comendador Brandão, 484
 4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
 TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
 Unit E2, Meltham Mills Road
 West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
 TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
 C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
 28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
 TEL.: 918 864 213

