

| | | |
|----------------------------|-------|-----|
| MODELO | 211A | |
| Ø EJE DE SALIDA | 14 | mm |
| RELACIÓN APROXIMADA | 3 | |
| RELACIÓN EXACTA | 2.80 | |
| VELOCIDAD DE SALIDA | 487 | RPM |
| VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA | 521 | RPM |
| POTENCIA DE ENTRADA | 0.12 | KW |
| ROTACIÓN DE ENTRADA | 1400 | RPM |
| PAM DE ENTRADA | 63B5 | |
| PAR DE SALIDA | 2.11 | N.m |
| PAR NOMINAL | 14.00 | N.m |
| POTENCIA NOMINAL | 0.75 | KW |
| FACTOR DE SERVICIO | 6.25 | |
| EFICIENCIA DINÁMICA | 0.92 | |

Cantidad de Aceite (L)

| B3/H1 | B6/H4 | B7/H3 | B8/H2 | V5/H5 | V6/H6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

Cargas Radiales y Axiales



| n_2 [min-1] | FA [N] | FR [N] |
|---------------|--------|--------|
| 700 | 101 | 504 |
| 400 | 138 | 696 |
| 200 | 175 | 876 |
| 140 | 192 | 960 |

P211A-F... Basic wormbox
Riduttore base

Gearbox weight
peso riduttore **1.40 kg**



| B5 Motor Flanges | A | g6 | kit code |
|------------------|------|-----|------------|
| 63 B5 | 99.5 | 138 | K050.4.041 |
| 71 B5 | 97 | 160 | K050.4.042 |

| B14 Motor Flanges | A | g6 | kit code |
|-------------------|------|-----|------------|
| 56 B14 | 97 | 80 | KC40.4.049 |
| 63 B14 | 99.5 | 90 | K050.4.047 |
| 71 B14 | 97 | 105 | K050.4.045 |

R211A-F... Basic wormbox
Riduttore base



*Available output shaft / Albero di uscita

| | Shaft - d1 | p1 | h1 | x |
|----------|---------------------|----|----|-------|
| Standard | $\phi 14 \times 30$ | 5 | 16 | M5x13 |