

MODELO	612A	
Ø EJE DE SALIDA	35	mm
RELACIÓN APROXIMADA	49	
RELACIÓN EXACTA	49.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	30	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	30	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	1.10	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	90B5	
PAR DE SALIDA	352.94	N.m
PAR NOMINAL	400.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	1.2	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.09	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.8	1	1.2	1.2	1.3	1.35

Cargas Radiales y Axiales



$n_2$ [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	560	2800
200	640	3200
120	760	3800
15	1300	6500

P612A **B1** ... With feet  
Con piedini

**Gearbox weight** With flange **14.1 kg**  
**peso riduttore** With feet **14.5 kg**



**Feet / piedini**

Feet Code	Market reference	G	H	R	L	S	H1	O	øl	S2 only with motor flange	B5 max. Flange	kit code
<b>B4</b>	412/3	20	130	180	149.5	216	242	18	14	-	-	KC60.9.024
<b>S4</b>	47-57	30	115	135	165	170	227	25	14	13 132B5	-	KC50.9.022
<b>M3</b>	62/3	35	120	170-185	110	230	232	20	14	8 132B5	-	KC60.9.023
<b>S7</b>	77	35	140	170	205	204	252	8	14	-	-	KC60.9.029LM
<b>H4</b>	024-243	35	155	170	150	225	267	30	14	-	-	KC60.9.025

Other feet are available, see our web site  
Sono disponibili altri piedini, consulta il nostro sito web

**A see on page bottom**

Most popular types  
Tipi più diffusi

P612A-**F** ... Output flanges  
flange di uscita



\*Available output shaft / Albero di uscita

	Shaft - d1	p1	h1	x
Standard	ø 35x70	10	38	M10x22
On request A richiesta	ø 28x60	8	31	M8x20
	ø 30x60	8	33	M10x22
	ø 38x70	10	41	M10x25
	ø 40x80	12	43	M12x28

Available output flanges / flange di uscita

a1 ø	b1	c1	e1	f1	s1	kit code
160	110	14	130	3.5	11	KC50.9.011
200	130	13	164	3.5	11	KC50.9.012
250	180	15.5	215	4	14	KC50.9.013

With flange and feet only on request.  
Ask for compatibility

P612A-**N** ... Basic gearbox  
Riduttore base

**R612A-N** ... Input Shaft  
Albero in entrata



B5 Motor Flanges	A	C <sub>max</sub>	g6	k1	kit code	k1 with KC50.9.011	B14 Motor Flanges	A	C <sub>max</sub>	g6	k1	kit code	k1 with KC50.9.011
71 B5	237.5	251.3	160	240	K023.4.041	246	80 B14	239.5	231.3	120	242	K085.4.046	248
80/90 B5	239.5	271.3	200	242	K023.4.042	248	90 B14	239.5	241.3	140	242	K085.4.045	248
100/112 B5	248.5	296.3	250	251	K023.4.043	257	100/112 B14	248.5	251.3	160	251	K085.4.047	257
132 B5	269.5	321.3	300	269	KC51.4.043	275	132 B14	269.5	271.3	200	269	KC51.4.041	275