

MODELO	UMSG90	
Ø EJE DE SALIDA	35	mm
RELACIÓN APROXIMADA	60	
RELACIÓN EXACTA	60.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	24	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	24	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.75	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	80B14	
PAR DE SALIDA	211.79	N.m
PAR NOMINAL	310.62	N.m
POTENCIA NOMINAL	1.1	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.47	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.69	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1	1	1	1	1	1

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	500	2500
100	600	3000
50	800	4000
15	1160	5800



Square flange FA



Round flange FB



Feet



Reaction arm



Single Shaft



b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2	o1
10	80	35	84.5	140	234	38	M12

UMSG90	1400 rpm	N2	Relação	P1	FS	P1n	M2	Rend.	Fr max	Veio		Flanges de entrada			
	rpm	i	kW	kW		Nm	%	N	Entrada	Saída	80	90	100/112		
		187	7,5	5,5	1,1	6,3	287	0,9	3081	28	35		B14/B5	B14/B5	
		140	10	5,5	0,9	5,1	306	0,89	3391				B14/B5	B14/B5	
		93	15	4	1,0	4,1	357	0,86	3882				B14/B5	B14/B5	
		70	20	3	1,0	3,1	351	0,84	4273				B14/B5	B14/B5	
		56	25	2,2	1,1	2,4	332	0,82	4603				B14/B5	B14/B5	
		47	30	2,2	1,2	2,6	415	0,78	4891	24			B14/B5	B14/B5	
		35	40	1,5	1,2	1,8	363	0,75	5383				B14/B5	B14/B5	
		28	50	1,1	1,3	1,4	339	0,72	5799				B14/B5	B14/B5	
		23	60	1,1	1,0	1,1	307	0,69	6163				B14/B5	B14/B5	
		18	80	0,75	1,1	0,83	285	0,63	6783			19		B14/B5	
		14	100	0,55	1,2	0,67	270	0,59	7306				B14/B5		