


MODELO	UMSG90	
Ø EJE DE SALIDA	35	mm
RELACIÓN APROXIMADA	25	
RELACIÓN EXACTA	25.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	58	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	58	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	1.10	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	90B5	
PAR DE SALIDA	153.81	N.m
PAR NOMINAL	335.59	N.m
POTENCIA NOMINAL	2.4	KW
FACTOR DE SERVICIO	2.18	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.82	




Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1	1	1	1	1	1


Cargas Radiales y Axiales




n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	500	2500
100	600	3000
50	800	4000
15	1160	5800




Square flange FA




Round flange FB




Feet



Reaction arm



Single Shaft



b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2	o1
10	80	35	84.5	140	234	38	M12

UMSG90	1400 rpm	N2	Relação	P1	F5	P1n	M2	Rend.	Fr max	Veio		Flanges de entrada		
	rpm	i	kW		kW	Nm	%	N		Entrada	Saída	80	90	100/112
	187	7,5	5,5	1,1	6,3	287	0,9	3081		28	35		B14/B5	B14/B5
	140	10	5,5	0,9	5,1	306	0,89	3391					B14/B5	B14/B5
	93	15	4	1,0	4,1	357	0,86	3882					B14/B5	B14/B5
	70	20	3	1,0	3,1	351	0,84	4273					B14/B5	B14/B5
	56	25	2,2	1,1	2,4	332	0,82	4603					B14/B5	B14/B5
	47	30	2,2	1,2	2,6	415	0,78	4891		24	19		B14/B5	B14/B5
	35	40	1,5	1,2	1,8	363	0,75	5383					B14/B5	B14/B5
	28	50	1,1	1,3	1,4	339	0,72	5799					B14/B5	B14/B5
	23	60	1,1	1,0	1,1	307	0,69	6163					B14/B5	B14/B5
	18	80	0,75	1,1	0,83	285	0,63	6783					B14/B5	
	14	100	0,55	1,2	0,67	270	0,59	7306					B14/B5	