



- L (motor estándar)
-
- L (motor c/freno)
-
- L (motor c/ventilación forzada)
-
- L (motor sin ventilación)
-

Patatas					Eje							Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X		AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T

Datos Eléctricos				Datos Mecánicos			
Tipo	HE30 315M-2			Altura del eje			
Polos	2/3000	Polos		Forma constructiva			
Potencia	132.00	Kw		Protección mecánica	55		
Voltaje	400	V		Clase de calentamiento	B		
Frecuencia	50	Hz		Clase de aislamiento	F		
Velocidad	2975	rpm		Servicio	S3-70%		
Corriente nominal	223.80	A		Temp. ambiente	-10°C-40°C		
Factor de potencia	0.90			Altitud	1000		
Eficiencia 100%	94.6	%		Ruido	92	dB(A)	
Eficiencia 75%	94.8	%		Peso	930	kg	
Eficiencia 50%	93.2	%		Rodamiento DE			
Par	423.7	N.m		Rodamiento NDE			
Ta/Tn	2						
Ia/In	7.0						
Tm/Tn	2.2						

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	NA	Par de freno	NA	N.m
Freno de corriente alterna	NA	Par de freno	NA	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	NA	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	450	W