

|                            |        |     |
|----------------------------|--------|-----|
| MODELO                     | Q11    |     |
| Ø EJE DE SALIDA            | 42     | mm  |
| RELACIÓN APROXIMADA        | 40     |     |
| RELACIÓN EXACTA            | 38.00  |     |
| VELOCIDAD DE SALIDA        | 37     | RPM |
| VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA | 38     | RPM |
| POTENCIA DE ENTRADA        | 1.10   | KW  |
| ROTACIÓN DE ENTRADA        | 1400   | RPM |
| PAM DE ENTRADA             | 90B14  |     |
| PAR DE SALIDA              | 213.84 | N.m |
| PAR NOMINAL                | 641.00 | N.m |
| POTENCIA NOMINAL           | 3.3    | KW  |
| FACTOR DE SERVICIO         | 3.00   |     |
| EFICIENCIA DINÁMICA        | 0.75   |     |



#### Cantidad de Aceite (L)

| B3/H1 | B6/H4 | B7/H3 | B8/H2 | V5/H5 | V6/H6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.9   | 1.35  | 1.35  | 2     | 2     | 2     |

#### Cargas Radiales y Axiales



| $n_2$ [min <sup>-1</sup> ] | FA [N] | FR [N] |
|----------------------------|--------|--------|
| 200                        | 600    | 2900   |
| 100                        | 750    | 3600   |
| 50                         | 920    | 4600   |
| 15                         | 1400   | 7000   |

**PQ11FB...** Basic wormbox  
Riduttore base

Gearbox weight  
peso riduttore **35.0 kg**

| M. flanges | Kit code   | øF  | A   |
|------------|------------|-----|-----|
| 71B5       | K023.4.041 | 160 | 136 |
| 80/90B5    | K023.4.042 | 200 | 138 |
| 100/112B5  | K023.4.043 | 250 | 147 |
| 132B5      | -          | 300 | 187 |
|            |            |     |     |
| 80B14      | K085.4.046 | 120 | 138 |
| 90B14      | K085.4.045 | 140 | 138 |
| 100/112B14 | K023.4.041 | 160 | 136 |
| 132B14     | -          | 200 | 187 |



**PQ11FC...** Output flange  
Flangia uscita

**PQ11F1...** Output flange  
Flangia uscita



| type B | øD  | E  | G    | L     | N   | O   | P   | Q  | kit code            |
|--------|---|----|------|-------|-----|-----|-----|----|---------------------|
| FC     | 170 <sup>+0.083</sup> / <sub>+0.043</sub> | 11 | 16.5 | 131.5 | 54  | 230 | 270 | 13 | 1 K110.9.010<br>2 - |
| FL     | 170 <sup>+0.083</sup> / <sub>+0.043</sub> | 11 | 16.5 | 179.5 | 102 | 230 | 270 | 13 | 1 K110.9.011<br>2 - |

| type S | øD                                   | E | G  | L   | N    | O   | P   | Q  | kit code             |
|--------|--------------------------------------|---|----|-----|------|-----|-----|----|----------------------|
| F1     | 180 <sup>+0.040</sup> / <sub>0</sub> | 5 | 18 | 150 | 72.5 | 215 | 250 | 15 | 1 KS110.9.014<br>2 - |
| F3     | 180 <sup>+0.040</sup> / <sub>0</sub> | 5 | 18 | 130 | 52.5 | 215 | 250 | 15 | 1 KS110.9.013<br>2 - |


**PQ11FB...** Feet  
Piedini



**PQ11BR...** Reaction arm  
Braccio di reazione




**RQ11FB...** Input shaft  
Albero in entrata



**PQ11.....S...** Single Shaft  
Albero lento semplice

**PQ11.....D...** Double Shaft  
Albero lento bisp.



1 kit cod. K110.5.028 type B    2 kit cod. K110.5.029 type B

|        | ød    | e  | g | l  | m     | x     | kit code                                    |
|--------|-------|----|---|----|-------|-------|---|
| type B | 25 h6 | 28 | 8 | 50 | 131.5 | M8x20 | 1 K085.5.007 PAM90<br>2 K085.5.008 PAM100   |
| type S | 24 h6 | 27 | 8 | 50 | 131.5 | M8x20 | 1 KS085.5.009 PAM90<br>2 KS085.5.011 PAM100 |

|        | b1 | c1 | d1                                       | e1   | f1  | l1  | m1    | n1  | t2 | o1     |
|--------|----|----|--|------|-----|-----|-------|-----|----|--------|
| type B | 12 | 75 | 42 <sup>-0.005</sup> / <sub>-0.020</sub> | 96.5 | 155 | 348 | 163.5 | 260 | 45 | M12x32 |
| type S | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -     | -   | -  | -      |