



L (motor standard)

477

L (motor c/freio)

570

L (motor c/ventilação forçada)

605

L (motor sem ventilação)

371

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
132	216	178	89	12	38k6	80	10	33	41	M12x28	254	214	265	324	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	PE31/UM3A*	
	132M-8	
Polos	8/750	Polos
Potência	3.00	Kw
Tensão	400	V
Frequência	50	Hz
Velocidade	730	rpm
Corrente nominal	7.34	A
Fator de potência	0.70	
Eficiência 100%	84.2	%
Eficiência 75%	84.8	%
Eficiência 50%	82.9	%
Torque	39.24	N.m
Ta/Tn	2.5	
Ia/In	5.7	
Tm/Tn	2.9	

Dados Mecânicos

Altura do eixo	132
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	73 dB(A)
Peso	53 kg
Rolamento DE	6308 2Z C3
Rolamento NDE	6308 2Z C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-16	Torque freio	80	N.m
Freio corrente alterna	NA	Torque freio	NA	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	55	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	55	W