



L (motor standard)

355

L (motor c/freio)

465

L (motor c/ventilação forçada)

460

L (motor sem ventilação)

345

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
90	140	100	56	10	24j6	50	8	20	27	M8x19	180	140	177	250	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	HE30 90S-8	
Polos	8/750	Polos
Potência	0.37	Kw
Tensão	400	V
Frequência	50	Hz
Velocidade	675	rpm
Corrente nominal	1.50	A
Fator de potência	0.61	
Eficiência 100%	56.1	%
Eficiência 75%	-	%
Eficiência 50%	-	%
Torque	5.03	N.m
Ta/Tn	1.8	
Ia/In	4.0	
Tm/Tn	1.9	

Dados Mecânicos

Altura do eixo	90
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	56 dB(A)
Peso	20 kg
Rolamento DE	6205 2Z C3
Rolamento NDE	6205 2Z C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-10	Torque freio	16	N.m
Freio corrente alterna	AC4	Torque freio	20	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	45	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	45	W