

Ficha Técnica
Motor Elétrico Trifásico em Ferro IE3



L (motor standard)

445

L (motor c/freio)

550

L (motor c/ventilação forçada)

550

L (motor sem ventilação)

410

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
112	190	140	70	12	28j6	60	8	24	31	M10x22	230	180	220	300	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	PE30/UM3C*
	112M-8
Polos	8/750
Potência	1.50
Tensão	400
Frequência	50
Velocidade	690
Corrente nominal	3.90
Fator de potência	0.70
Eficiência 100%	79.7
Eficiência 75%	79.9
Eficiência 50%	74.6
Torque	20.76
Ta/Tn	1.8
Ia/In	5.0
Tm/Tn	2

Dados Mecânicos

Altura do eixo	112
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	61
Peso	47.5
Rolamento DE	6306 2Z C3
Rolamento NDE	6306 2Z C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-14	Torque freio	60	N.m
Freio corrente alterna	AC6	Torque freio	60	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	80	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	80	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporosso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213