

Ficha Técnica
Motor Elétrico Trifásico em Ferro IE3



L (motor standard)

540

L (motor c/freio)

685

L (motor c/ventilação forçada)

645

L (motor sem ventilação)

513

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
132	216	178	89	12	38k6	80	10	33	41	M12x28	270	225	259	349	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	PE30/UM3C*
	132M2-6
Polos	6/1000
Potência	5.50
Tensão	400
Frequência	50
Velocidade	960
Corrente nominal	12.02
Fator de potência	0.75
Eficiência 100%	88.0
Eficiência 75%	88.5
Eficiência 50%	87.5
Torque	54.7
Ta/Tn	2
Ia/In	7.0
Tm/Tn	2.1

Dados Mecânicos

Altura do eixo	132
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	69
Peso	81.5
Rolamento DE	6308 2Z C3
Rolamento NDE	6308 2Z C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-16	Torque freio	80	N.m
Freio corrente alterna	AC7	Torque freio	90	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	55	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	55	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213