



L (motor standard)
930
L (motor c/freio)
1095
L (motor c/ventilação forçada)
1060
L (motor sem ventilação)
810

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
225	356	311	149	19	60m6	140	18	53	64	M20x42	435	445	445	560	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	UM4C 225M-4
Polos	4/1500
Potência	45.00
Tensão	400
Frequência	50
Velocidade	1485
Corrente nominal	80.10
Fator de potência	0.85
Eficiência 100%	95.4
Eficiência 75%	95.8
Eficiência 50%	94.6
Torque	289.393939393939 N.m
Ta/Tn	2
Ia/In	9.0
Tm/Tn	2.3

Dados Mecânicos

Altura do eixo	225
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	78 dB(A)
Peso	380 kg
Rolamento DE	6313 C3
Rolamento NDE	6313 C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	K9D	Torque freio	600	N.m
Freio corrente alterna	NA	Torque freio	NA	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	NA	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	170	W