



L (motor standard)
1345
L (motor c/freio)
1555
L (motor c/ventilação forçada)
1525
L (motor sem ventilação)
1170

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
315	508	508	216	28	80m6	170	22	71	85	M20x42	635	680	620	845	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	UM4C 315L1-6	
Polos	6/1000	Polos
Potência	110.00	Kw
Tensão	400	V
Frequência	50	Hz
Velocidade	990	rpm
Corrente nominal	194.98	A
Fator de potência	0.85	
Eficiência 100%	95.8	%
Eficiência 75%	95.7	%
Eficiência 50%	94.6	%
Torque	1061	N.m
Ta/Tn	1.6	
Ia/In	8.0	
Tm/Tn	2	

Dados Mecânicos

Altura do eixo	315
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	83 dB(A)
Peso	1029 kg
Rolamento DE	NU 319
Rolamento NDE	6319 C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	K11D	Torque freio	2000/2800 N.m
Freio corrente alterna	NA	Torque freio	NA N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	NA	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	450	W