



L (motor standard)
400
L (motor c/freio)
470
L (motor c/ventilação forçada)
510
L (motor sem ventilação)
342

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
112	190	140	70	12	28j6	60	8	24	31	M10x22	227	183	220	279	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	UM2A 112M2-4	
Polos	4/1500	Polos
Potência	5.50	Kw
Tensão	400	V
Frequência	50	Hz
Velocidade	1440	rpm
Corrente nominal	11.30	A
Fator de potência	0.80	
Eficiência 100%	87.8	%
Eficiência 75%	88.6	%
Eficiência 50%	88.1	%
Torque	36.47	N.m
Ta/Tn	3.7	
Ia/In	8.3	
Tm/Tn	3.6	

Dados Mecânicos

Altura do eixo	112
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S3-70%
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	71 dB(A)
Peso	36.7 kg
Rolamento DE	6306 ZZ C3
Rolamento NDE	6206 ZZ C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-14	Torque freio	60	N.m
Freio corrente alterna	AC6	Torque freio	60	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	80	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	80	W