



L (motor standard)
217

L (motor c/freio)
290

L (motor c/ventilação forçada)
310

L (motor sem ventilação)
185

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
63	100	80	40	7	11j6	23	4	8.5	12.5	M4x10	126	100	122	183	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	UM1A 63M3-4	
Polos	4/1500	Polos
Potência	0.25	Kw
Tensão	400	V
Frequência	50	Hz
Velocidade	1360	rpm
Corrente nominal	0.71	A
Fator de potência	0.74	
Eficiência 100%	68.5	%
Eficiência 75%	68.8	%
Eficiência 50%	65.1	%
Torque	1.76	N.m
Ta/Tn	2.1	
Ia/In	3.9	
Tm/Tn	2.3	

Dados Mecânicos

Altura do eixo	63
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S3-70%
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	54 dB(A)
Peso	5 kg
Rolamento DE	6201 2Z C3
Rolamento NDE	6201 2Z C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-06	Torque freio	4	N.m
Freio corrente alterna	AC1	Torque freio	4.5	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	25	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	25	W