



L (motor standard)

245

L (motor c/freio)

300

L (motor c/ventilação forçada)

350

L (motor sem ventilação)

212

Patas					Veio							Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T	
71	112	90	45	7	14j6	30	5	11	16	M5x12	142	110	138	198	-	-	-	-	-	

Dados Elétricos

Tipo	UMDA 71M-4/6	
Polos	4/6	Polos
Potência	0,22 / 0,15	Kw
Tensão	400	V
Frequência	50	Hz
Velocidade	1400 / 910	rpm
Corrente nominal	0,81 / 0,64	A
Fator de potência	0,71 / 0,68	
Eficiência 100%	55 / 50	%
Eficiência 75%	-	%
Eficiência 50%	-	%
Torque	1,5 / 1,57	N.m
Ta/Tn	1,8 / 1,9	
Ia/In	3,5 / 3,2	
Tm/Tn	1,9 / 2,0	

Dados Mecânicos

Altura do eixo	71
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	- dB(A)
Peso	6.2 kg
Rolamento DE	6202 2Z C3
Rolamento NDE	6202 2Z C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-06	Torque freio	4	N.m
Freio corrente alterna	AC2	Torque freio	10	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	35	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	35	W