



L (motor standard)
285
L (motor c/freio)
345
L (motor c/ventilação forçada)
392
L (motor sem ventilação)
242

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
80	125	100	50	10	19j6	40	6	15.5	21.5	M6x16	162	127	158	228	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	UM2A 80M2-6	
Polos	6/1000	Polos
Potência	0.55	Kw
Tensão	400	V
Frequência	50	Hz
Velocidade	935	rpm
Corrente nominal	1.60	A
Fator de potência	0.68	
Eficiência 100%	73.1	%
Eficiência 75%	71.6	%
Eficiência 50%	69.7	%
Torque	5.62	N.m
Ta/Tn	2	
Ia/In	4.0	
Tm/Tn	2.4	

Dados Mecânicos

Altura do eixo	80
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	56 dB(A)
Peso	10.2 kg
Rolamento DE	6204 2Z C3
Rolamento NDE	6204 2Z C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-08	Torque freio	8	N.m
Freio corrente alterna	AC3	Torque freio	16	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	45	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	45	W