



L (motor standard)

220

L (motor c/freio)

316

L (motor c/ventilação forçada)

320

L (motor sem ventilação)

186

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
63	100	80	40	7	11j6	23	4	8.5	12.5	M4x10	120	103	121	181	-	-	-	-	-

### Dados Elétricos

Tipo	UMM2C 63M2-4	
Polos	4/1500	Polos
Potência	0.18	Kw
Tensão	230	V
Frequência	50	Hz
Velocidade	1420	rpm
Corrente nominal	1.22	A
Fator de potência	0.99	
Eficiência 100%	64.7	%
Eficiência 75%	57.5	%
Eficiência 50%	45.3	%
Torque	1.21	N.m
Ta/Tn	0.51	
Ia/In	2.9	
Tm/Tn	1.68	

### Dados Mecânicos

Altura do eixo	63
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	- dB(A)
Peso	5.15 kg
Rolamento DE	6201 2Z C3
Rolamento NDE	6201 2Z C3

### Dados Extra

#### Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-06	Torque freio	4	N.m
Freio corrente alterna	NA	Torque freio	NA	N.m

#### Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	25	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	NA	W