


Ficha Técnica
Motor Elétrico Monofásico em Alumínio IE2



L (motor standard)
367

L (motor c/freio)
426

L (motor c/ventilação forçada)
472

L (motor sem ventilação)
321

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
90	140	125	56	10	24j6	50	8	20	27	M8x19	175	155	175	240	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	UMM2D 90L-4		
Polos	4/1500	Polos	
Potência	1.50	Kw	
Tensão	230	V	
Frequência	50	Hz	
Velocidade	1430	rpm	
Corrente nominal	7.96	A	
Fator de potência	0.99		
Eficiência 100%	82.8	%	
Eficiência 75%	83.1	%	
Eficiência 50%	79.1	%	
Torque	10.02	N.m	
Ta/Tn	2.3		
Ia/In	5.6		
Tm/Tn	1.8		

Dados Mecânicos

Altura do eixo	90
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	- dB(A)
Peso	18.56 kg
Rolamento DE	6205 2Z C3
Rolamento NDE	6205 2Z C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-10	Torque freio	16	N.m
Freio corrente alterna	NA	Torque freio	NA	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	45	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	NA	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213